

STIHL

Inga åtgärder behövs.

Åtgärder krävs.

Exponeringstiden måste minskas.

produktnamn	daglig exponeringstid [h]	tidssekvens driftsätt (tomgång/ fullast/ nom. maxvarvtal)	norm	ekvivalent vibrationsnivå vänster handtag a hv,eq [m/s ²]	ekvivalent vibrationsnivå höger handtag a hv,eq [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning vänster handtag A(8) [m/s ²]	daglig vibrationsbelastning höger handtag A(8) [m/s ²]
FSA 130	3,5	HD	EN 50636-2-91	1,9	1,1	1,3	0,7
FSA 130 R	3,5	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,3	2,3	2,2
FSA 45	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,7	4,9	0,5	1,7
FSA 56	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 65	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,3	1,1	0,5	0,4
FSA 85	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,4	0,8	0,5	0,3
FSA 90	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 90 R	1,0	HD	EN 50636-2-91	4,8	3,5	1,7	1,2

Alla uppgifter kan komma att ändras och gäller endast de europeiska versionerna.